| RONDA | Informations T2 | DOMVT063f |
|---|---|---|
| | | Version: 1.2 |
| | Instructions d'emboîtage<br>RONDA normtech Cal. 706.1, 706.2, 706.3 | Prozess: 3.1.3 |
| | | Änd. Dat: 08.08.2013 |

Geht an: RTC, RHK, RTH, ERMANO, Pine Precision



C & c) seulement Cal. 706.3

## Informations & références

- Boîte & correcteurs → Plan de cage
- Cadran, position de l'indicateur de lune → Plans de cadran
- Hauteurs d'aiguillage & spécifications des aiguilles → Plan des hauteurs d'aiguillage
- Ajustement du calendrier, dates de la pleine lune → Mode d'emploi

## Posage du cadran & des aiguilles

1. Enlever les aiguilles de travail
2. *Cal. 706.2:* Placer le disque lune 3508.132.CO et le clinquant correspondant 3315.003
3. Poser le cadran
4. *Cal. 706.2:* Poser l'aiguille de Phase lunaire sur l'index au choix
5. *Cal. 706.3:* Poser l'aiguille de MOIS **c)** sur l'index au choix
6. *Cal. 706.3:* Appuyer le correcteur **A** (respecter restriction), jusqu'au saut de l'aiguille de mois **c)**
7. Poser l'aiguille de DATE **a)** sur l'index au choix (*Cal. 706.3:* sur le 1er jour)
8. Poser l'aiguille de JOUR **b)** sur l'index au choix
9. Tige en position 2: tourner la couronne en arrière, jusqu'au saut de l'aiguille de jour **b)**
10. Poser les aiguilles d'HEURE et de MINUTE sur 24h00
11. Poser l'aiguille de SECONDE

## Ajustement du calendrier

12. Tourner les aiguilles dans le sens d'une montre, jusqu'à l'indication de la pleine lune
13. Tourner les aiguilles dans le sens d'une montre, jusqu'au saut de l'aiguille de jour **b)**; tourner les aiguilles dans le sens de retour et dans le sens normale entre ~ 22h30 et ~ 00h30, jusqu'à l'indication du jour **b)** de la pleine lune passée (→ Mode d'emploi)
14. Tourner les aiguilles dans le sens d'une montre, jusqu'après 05h30
15. Appuyer le correcteur **A**, jusqu'à l'indication de la date **a)** de la pleine lune passée (→ Mode d'emploi)
    *Cal. 706.3:* Pousser correcteur **C**, jusqu'à l'indication du mois **c)** de la pleine lune passée (→ Mode d'emploi)
16. Tourner les aiguilles dans le sens d'une montre, jusqu'à l'indication de la date actuelle et de l'heure actuelle

## Temps des sauts de calendrier

- Phase lunaire ~ 20h00
- Jour ~ 24h00
- Date ~ 02h00
- Mois ~ 02h00

**Restriction**
Entre 23h30 et 05h30, on ne doit pas appuyer sur les correcteurs!

## Porte-pièces

| A Poser les aiguilles (and activation of the correctors) | |
|---|---|
| No d'article H 706.1A | |
| | |
| Swiss Made<br>6h | Swiss Parts<br>6h |
| |  |

Lors de la pose d'aiguilles, le mouvement doit être soutenu.

Force de chassage maximale:
Aiguilles heure & minute: max. 40N
Toutes autres aiguilles: max. 30N

| T Enlever la tige |
|---|
| No d'article H 70X.1T |
| |

En enlevant la tige, la tige doit se trouver en position 1 (poussée), avant de pousser sur la tirette.